



im zeichen der zukunft

# Sicherheitsunterweisung - Presscontainer

## Betrieb und Wartung

### Inbetriebnahme und persönliche Schutzausrüstung

Elektrische Sicherheitsschalter müssen regelmäßig auf mechanische Beschädigung bzw. Funktionstüchtigkeit überprüft werden.

Notastaster vor Erstinbetriebnahme auf Funktionstüchtigkeit überprüfen.

Bei Rampenbedienung (Podest) ist eine Absturzsicherung notwendig. (Geländer mindestens 1,1 m über Einfüllöffnung.)

Bei starker Staubeentwicklung ist das Tragen von Partikelfiltermasken empfohlen.

### Gefahren für Mensch und Umwelt

Einstieg in die Einwurföffnung bei an den Strom angeschlossener Anlage ist lebensgefährlich!

Im Betrieb ist der Aufenthalt im Gefahrenbereich der Presse verboten. Presscontainer ist gegen unbefugte Inbetriebnahme zu sichern (versperren).

Brand- und Umweltgefahr bei ausgelaufenem Hydrauliköl.

### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

An den Sicherheitseinrichtungen dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.

Schadhafte Teile sind unverzüglich beim zuständigen Vorgesetzten zu melden.

Der Bediener von Presscontainern darf unter keinem Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehen. Restalkohol vom Vortag beachten!

Der Presscontainer ist gegen Inbetriebnahme durch Unbefugte zu sichern (z.B. versperrtes Vorhangschloss beim Hauptschalter, Versperren des Aufstellungsortes, Abschließen der Elektrozuleitung usw.).

Nur ausreichend unterwiesenes Personal darf den Presscontainer bedienen.

### Verhalten bei Unfällen | Erste Hilfe

Bei Unfällen mit Personenschäden:

- Absichern
- **Rettung 144** alarmieren **EU-Notruf 112**
- Erste Hilfe leisten (ausgebildete Ersthelfer sind am Erste-Hilfe-Kasten ersichtlich).

Vorgesetzten informieren (auch ohne Personenschaden) und auf weitere Anweisungen warten.

### Instandhaltung | Wartung

Wartungs-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten am Presscontainer dürfen nur bei abgeschalteter Stromversorgung (Hauptschalter) sowie eingerasteter Notastaste durchgeführt werden. Der Hauptschalter ist gegen Wiedereinschalten zu sichern (z.B. Schlüssel für Schlüsselschalter oder des Vorhangschlosses abziehen und einstecken). Gleiches gilt für die Behebung von Störungen.

Das Einsteigen in den Einfüllschacht darf nur mit Stromabschaltung (wie oben angeführt) und bei Anwesenheit einer zweiten, in die Bedienung der Anlage eingewiesenen Person erfolgen.

Der Presscontainer muss jährlich überprüft werden. Bitte melden Sie abgelaufene Prüfplaketten dem Vorgesetzten.

### Kenntnisnahme des Inhalts

Ich wurde über die genannten Schwerpunkte unterwiesen. Die Betriebsanleitung wurde mir zur Kenntnis gebracht. Ich habe den Inhalt der Unterweisung inhaltlich voll verstanden, außerdem wurde die Verständlichkeit anhand von praktischen Übungen kontrolliert. Die Nichtbeachtung dieser Betriebsanweisung kann zu Unfällen und schweren Körperverletzungen führen. Ein Unfalverschulden durch (grobe) Fahrlässigkeit kann zu Regressansprüchen führen.

Unterweisung durchgeführt von:

\_\_\_\_\_  
Name (Blockbuchstaben) + Unterschrift

Unterwiesener Mitarbeiter/Kunde:

\_\_\_\_\_  
Name (Blockbuchstaben) + Unterschrift

Ort und Datum der Unterweisung:

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum